

Cliente:	NOVO NORDISK
Equipamento:	ADC HD 090.12X9/10AA-E84L/02M
Projeto:	B50004784
Número do documento:	GB-B50004784_BT
Ano de Fabricação:	2024

BTC-006: INSTALAÇÃO DE PRENSA-CABOS EM CAIXAS ELÉTRICAS

O prensa-cabo é um acessório que desempenha um papel fundamental na proteção de sua instalação elétrica. Ele evita, por exemplo, o contato direto com água e poeira no interior das caixas elétricas e de passagem, além de evitar perdas de energia com anéis de vedação, conferindo resistência mecânica. Além disso, é um ótimo aliado para a finalização do seu painel ou caixa de passagem, deixando a instalação com um visual mais organizado.

Estrutura

O prensa-cabo é composto por cinco partes: corpo, porca plana, porca cônica, anel de vedação e bucha.



Essa estrutura é importante pois permite a fixação dos cabos na entrada da caixa, sejam eles do tipo PP ou cabos singelos.

É importante destacar que existem diferentes tamanhos, dando liberdade assim, para cada cliente escolher o ideal para seu projeto elétrico.

Modelo do prensa-cabos

Os prensa-cabos mais utilizados pela GÜntner para instalação de cabeamento nas caixas de ligação elétrica são:

Prensa-cabos Multivias

Desenvolvido sob medida para projetos especiais onde existe a necessidade

de vários cabos passarem por um só prensa-cabo, foi criado o prensa-cabo

multivias, onde tem pequenos orifícios dentro de um mesmo prensa-cabo



Prensa-cabo multivias

Prensa-cabos Box Fix:

É utilizado para fixar o tubo corrugado com sistema de aletas e protege internamente o cabo.



Prensa-cabo box fix

Prensa-cabos BSP

O prensa-cabo rosca BSP é indicado para conexões mais robustas devido a profundidade dos fios utilizados, permitindo maior segurança em casos de vibração ou pressão.



Prensa-cabo BSP

Como Funciona:

Para o uso do prensa-cabo, você pode precisar de uma serra copo ou broca similar para fazer o furo no painel ou na caixa de passagem.

Depois disso, o processo é ainda mais simples e eficiente: desrosqueie o prensa-cabo, separando a tampa. Após, encaixe o cabo na tampa, em seguida, conectá-lo com o resto do prensa-cabo. Feito isso, é preciso rosquear e, conseqüentemente, prensar o cabo.



Güntner do Brasil - Rua Hermes Fontes, 365 - Sala 2 - 95045-180 - Caxias do Sul - RS
Phone: +55 54 2108 8165 – assistance.br@guntner.com - www.guntner.com/br

Posição do prensa-cabos

Correto:

Os prensa-cabos devem ser instalados nas partes laterais e inferiores nas caixas de ligação.



Incorreto:

Quando o prensa-cabos é instalado na parte superior da caixa de ligação, tem a probabilidade de infiltração de umidade dentro da caixa. A Güntner não recomenda estas posições para instalação.



A não utilização de prensa-cabos, faz com que ocorra infiltração de umidade dentro da caixa elétrica e danifique os componentes elétricos instalados.

A instalação adequada do prensa-cabos é de responsabilidade do instalador do equipamento e é um fator essencial para o funcionamento adequado do equipamento.

Importante!

Os operadores devem utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual (EPI'S):
Macacão plástico, luvas, botas impermeáveis, óculos e máscara. Obs.:
Seguir recomendação do fabricante da solução de limpeza.

Em caso de dúvidas ou necessidade de maiores informações consulte nosso área técnica.