

# Geradores de Gelo

Cilindros / Escamas



# Geradores de Gelo

## Gerador de Gelo em Cilindros



### Informações Técnicas

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aplicações              | Gerador de gelo em cilindros (gelo potável)             |
| Refrigerante            | NH <sub>3</sub>                                         |
| Capacidade (kg/dia)     | 10.000                                                  |
| Alimentação             | Gravidade                                               |
| Material                |                                                         |
| Tubos Geradores         | Aço inoxidável AISI 304                                 |
| Bandeja/Fechamento      | Aço inoxidável AISI 304                                 |
| Separador               | ASTM A516 Grau 60 (Corpo) / ASTM A106 Grau B (Conexões) |
| Isolamento do Separador | Aço inoxidável 0,50 mm                                  |
| Norma de Projeto        | ASME Seção VIII Divisão 1 2013                          |
| Norma Regulamentadora   | NR-13                                                   |
| Dimensões               |                                                         |
| Comprimento (mm)        | 1.500                                                   |
| Largura (mm)            | 2.040                                                   |
| Altura (mm)             | 3.740                                                   |
| Peso em Operação (kg)   | 1.025                                                   |

# Gerador de Gelo em Escamas



## Informações Técnicas

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicações              | Gerador de gelo em escamas para aplicações frigoríficas (frango, pescado, frutos do mar, bebidas, etc) |
| Refrigerante            | NH <sub>3</sub>                                                                                        |
| Capacidade (kg/dia)     | 7.700 - 88.200                                                                                         |
| Alimentação             | Gravidade/Bombeado                                                                                     |
| Material                |                                                                                                        |
| Tubos Geradores         | Aço carbono galvanizado a fogo / Aço inoxidável AISI 304                                               |
| Bandeja/Fechamento      | Aço carbono galvanizado a fogo / Aço inoxidável AISI 304                                               |
| Separador               | ASTM A516 Grau 60 (Corpo) / ASTM A106 Grau B (Conexões)                                                |
| Isolamento do Separador | Alumínio 0,70 mm / Aço inoxidável 0,50 mm                                                              |
| Norma de Projeto        | ASME Seção VIII Divisão 1 2013                                                                         |
| Norma Regulamentadora   | NR-13                                                                                                  |
| Dimensões               |                                                                                                        |
| Comprimento (mm)        | 1.800 - 3.200                                                                                          |
| Largura (mm)            | 1.000 - 1.900                                                                                          |
| Altura (mm)             | 3.900 - 5.200                                                                                          |
| Peso em Operação (kg)   | 1.800 - 6.800                                                                                          |

# Presença Global

Güntner presente nos cinco continentes.



Sujeito a alterações técnicas, sem aviso prévio

Frost Frio  
Refrigeração Industrial S/A  
Rua Hermes Fontes, 365 Sala 2  
Caxias do Sul - RS 95045-180  
BRASIL

Fone: + 55 54 3220 8100  
frostfrio@frostfrio.com.br  
www.guentner.com.br

Membros do Grupo Güntner

